

## CABEZAL DE COMPRESIÓN 1000kN

Herramienta hidráulica de compresión. Sobre la base de un doble efecto el distribuidor permite el control total de las operaciones más cerca del terminal.



(Foto con adaptador 12T)

Cabeza hidráulica de 700 bares de doble efecto :

- Acero alta resistencia.
- En standard utilizan mordazas 10E.
- Con adaptadores pueden recibir matrices 8E y 12T.
- Distribuidor 3 posiciones.
- Un contador de ciclos permite el seguimiento de la vida de todas las herramientas.
- Un manómetro permite la monitorización continua de engaste.
- Chasis tubular de aluminio para un fácil manejo.

### Especificaciones

Presión operacional	70 MPa (700 bars)
Fuerza	1000 kN (100 toneladas)
Matrices (mordazas)	10E (con adaptadores pueden recibir 8E & 12T)
Carrera	31,5 mm
Capacidad máx	1144 mm <sup>2</sup> (hexagono 62,5 mm)
Mando	Distribuidor hidráulico (alimentación, mantenga, retorno)
Manómetro	0-1000 bares
Retorno pistón	Retorno de presión hidráulica
Dimensiones L x l x h	480 x 260 x 390 mm
Masa	32 kg
Caja	Caja de madera

NOTA : especifique el tipo de conexión hidráulica con el pedido



### Ref.

### Accesorios / opciones

PRT510M Cabeza hidráulica 1000 kN sin distribuidor