

Pompe hydraulique 700 bars à moteur diesel

Pompe hydraulique à moteur diesel qui a spécialement été conçue pour les travaux sous tension.



Pompe hydraulique 700 bars double effet:

- Moteur Diesel avec démarreur électrique dédié aux TST.
- Pompe pouvant fonctionner en simple ou double effet.
- Manomètre avec lecture directe de la pression générée.
- Ensemble monté sur un châssis tubulaire inox qui facilite la manipulation.

Caractéristiques	
Moteur	Diesel, monocylindre, 4 temps, refroidi par air
Carburant	Gazole – 0,9 L
Puissance	3,5 kW à 3.600 tr/min (4,8 CH)
Démarreur	Electrique / Lanceur
Commande	Distributeur hydraulique (avance, maintien, retour)
Pression nominale	70 MPa (700 bars, 10000 psi)
Débit basse pression < 2 MPa	7,5 L/min
Débit haute pression > 2 MPa	1,2 L/min
Volume réservoir d'huile	8 L en standard (existe en 5, 10, 20 L)
Dimensions L x I x h	770 x 410 x 540 mm
Masse	78 kg
Niveau sonore	LAeq max 95,1 dB(A) à 1 m LCpk 109,1 dB(C)
Coffret	Coffret Bois
NOTE : Préciser le type de raccord hydraulique à la commande	





